

かさばる樹木を細かく均一に碎いて減容・再資源化に貢献!
優れた経済性と耐久性!

22kWクラス(30PS)

3次排出ガス規制適合エンジン

最大処理径 ϕ 180mm
処理能力 3.3m³/h

破砕物の種類

樹木だけでなく、木の皮、ワラ、孟宗竹、ダンボール、粉がら、椎茸原木、乾燥つる草、乾燥牧草、タバコ残幹など、木質系に対応。

用途

造園緑地管理業の街路樹、公園、ゴルフ場などでの剪定枝処理に。
農林業・造園業などでの伐木・雑木処理に。



動画リンク先
緑地管理の
安全作業

クラス最大の処理能力。
余裕の破砕作業を実現

CSD351-DC

¥4,212,000(税込) (税抜価格¥3,900,000)

- 「破砕物自動送り制御機構」搭載
- チップサイズが選択可能な「送り速度微調整機能」付
- 走行速度向上(2.2km/h)



〈別売品〉
●シュレッダキット
(シュレッダ刃12枚及び
付属品一式)
商品コード:CSE2205010
価格:¥110,808(税込)
(税抜価格¥102,600)

破砕性向上

- クラス最大の処理径 ϕ 180mm
30馬力のエンジンとローターの大型化により、破砕径はクラス最大の ϕ 180mmを実現。太い木や枝葉も楽に取り込めます。
- チップサイズ5~15mm、最適なチップサイズを選べる「送り速度微調整機能」付
ダイヤル操作で送り速度の微調整ができ、用途に合わせた均一な大きさのチップが得られます。



送り速度調整ダイヤル

簡単操作

- シンプルなベルトクラッチ採用
移動時にエンジン回転数を上げることが可能となり、移動スピードが向上しました。
- 手元集中操作
操作性を考慮し、作業と走行のスイッチやレバー類を手元に集中配置しました。



簡単メンテナンス

- メンテナンス性に優れたベルトテンション方式を採用
- 破砕部とボンネットはフルオープン可能
刃物交換や日常点検等のメンテナンスが簡単に行えます。また、ローター内に溜まった水やゴミの排除も大型窓の採用により楽に行えます。



モデル	粉 碎 装 置				排 出 装 置			走 行 装 置		エ ン ジ ン				本体乾燥質量 kg			
	最大処理径 mm	処理能力 m ³ /h	破砕刃 チップー刃 枚	送り速度 m/min	方式	ダクト 回転範囲 度	排出 角度	走行方式	走行速度 km/h	型式	排気量 mL	最大出力 kW/rpm	始動方式		使用燃料	燃料タンク L	外形寸法 長さ×幅×高さ mm
CSD351-DC	180	3.3	2	0~35	空気搬送式	360	可変式	前進2速 後進1速 油圧駆動	Max 2.2	クボタ D1703M	1647	22.1/2400	セル	ディーゼル 軽油	25	2300×1200×1815	1110

ハンマーナイフモア(ガソリンエンジン)

5.9kWクラス(8PS)

刈り幅 650mm



凹凸地・傾斜地・湿田・軟弱地
どこでも楽々草刈作業!

BHM80-DC1

¥654,480(税込) (税抜価格¥606,000)

- 草を刈りながら短く粉砕!
- 表土の通気性、透水性向上!
- 地面に落ちた剪定枝も粉砕!

モデル	エ ン ジ ン		刈 取 部		走 行 部				外形寸法 長さ×幅×高さ mm	本体乾燥質量 kg
	出力 kW	連続作業時間h	刈り幅 mm	刈り高さ mm	走行方式	変速段数	クローラ mm	使用最大傾斜角度		
BHM80-DC1	5.9	3.5	650	フリー:0~80 固定:20, 75, 130, 190, 250, 315	ゴムクローラ	前進:3段 後進:1段	W180×P60×L30リンク	15度	1800×805×870	200