

レントリーNEWS春号

2021-04 発行

陽春の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は当店を御利用いただき、心より御礼申し上げます。

日差しも暖くなり、道端にふと目を向けると小さな花が咲き始め季節が進んでいることを実感する近頃です。新年度も始まり、これまで以上にお客様そして現場のニーズに応えられるよう努力して参りたいと思っておりますので宜しくお願い致します。

”新着在庫情報”

生コンバケット (0.45/0.7)

建設現場や災害復旧工事など幅広く使用される事の多い土嚢ですが、ショベルでの投入は作業の安全性や、人手が取られる等の問題があります。

- 河川一般工事
- 道路一般工事
- 災害復旧工事
- 建築基礎工事

安全な生コンの投入
操縦席から投入口の開閉可能
一人作業で人員の削減が可能
投入口の両側にフックを装備

型式	寸法 (A×B×C) mm	容量 m3	排出口寸法 mm	重量 Kg
KH120	1,000×1,010×710	0.4	400×300	460
KH200	1,100×1,000×800	0.6	400×300	620



ギルスタースクリーン (0.25/0.45)

用途に応じて10mm/20mmアンダーのスクリーンが選べます！

- 家屋解体で土壁の土と藁を分ける作業
- 砂浜での砂とゴミを分ける作業
- 混ガラと残土の篩い分け作業
- 土壌の攪拌作業
- 根っこと土の分離作業



ブレーカ配管で使用可能で、ドレーンは不要なため取り付け取り外しが簡単！

型式	バケット容量 m3	シャフト数	排出口寸法 mm	重量 Kg
GS3-120	0.26	3	1,200×430	405

対象物に多少の粘度があってもスピーディーに篩分けが出来ます。

SRC解体機 (0.45)

- コンクリートの破碎作業
- 鉄骨の切断作業
- 鉄骨をむき出しにする皮剥ぎ作業

大割とカッターの
1台2役で作業効率の
アップ！



型式	先端破碎力 kN	中央破碎力 kN	カッタ長 mm	最大開口幅 mm	重量 Kg
SRC15	680	1,865	380	930	1,520

最大開口幅
930mm

先端のコンクリート破碎部の懷が大きく食い込みやすい形状でパワフルに破碎！
H鋼や鉄筋に密着しているコンクリートを破碎、剥離する為に特化したアタッチメント！

”アタッチメント在庫予定”

超低騒音ブレーカ (0.12/0.18)

5月
在庫予定！



型式：TNB-3MB-US
TNB-4MB-US

住宅地や市街地などで騒音に対する基準や規制が厳しくなっています。住民からの苦情で作業がストップする前にぜひご検討下さい。



騒音が最大14%ダウン！

除礫バケット (0.25)

4月
在庫予定！

網目サイズは35mmアンダーで篩い分け

- 農地に埋まっている石を取り除く作業
- 骨材 (砂利) の粉分などの除去作業
- 砂等に含まれる不純物の除去作業



** 機械式の為、配管機は不要で、お気軽に使っていただけます！ **

チップーシュレッダ (ゼノア)

5月
在庫予定！

最大処理径 200mm
チップサイズ 2~20mm
処理能力 1.5~5m3/h

- 木材・竹の各専用刃で材質用途に合わせたチップ作りが可能
- かさばる枝葉もスムーズな送り込み
- クラスを超えた処理速度
- 自走式で作業場所まで楽々移動



型式：SR3100

特に竹材の
破碎に特化

